

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## "БАНТОН 32"

Р/с 26004050267524 в КБ «Приватбанк», валюта гривна  
МФО 305299, ОКПО 38299343



### Багатофункціональний спортивний майданчик



Розмір	18 x 28 м
Площа	504 м <sup>2</sup>
Висота огорожі	3 м
Покриття	Багатошарове безшовне (наливне) спортивне 10-13 мм <sup>2</sup>

Вид матеріалу / послуги	Одиниця виміру	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн.
<b>Основа під покриття</b>				
Основа під покриття - Багатошарове безшовне (наливне) спортивне (багатофункціонального майданчика), матеріал та послуги за роботу				
при плануванні основи необхідно виконати його ухил в 2-3 ° С для стоку води.				
- викопати котлован глибиною 100 мм				
- по периметру необхідно зробити стрічковий фундамент, або обмежити периметр бордюром чи поребриком товщиною не менше 60-80 мм;				
- першим шаром насипати суміш щебневу із природного каменю для будівельних робіт, фракцією 5-10-20 мм висотою - 100 мм або пісчано-шлакову суміш товщиною 100 мм;				
- другий шар - бетон армований сіткою 100x100x3-4 мм, що застосовуються у верхніх шарах покриттів – 55-60 мм;				
- кожен шар необхідно утрамбувати до щільності не менш ніж 95% (по Проктору), 16-тонним дорожнім катком або віброплитою з масою не менш ніж 100 кг				
	м <sup>2</sup>	504	630,00	317 520,00
<b>Всього</b>				<b>317 520,00</b>
<b>Спортивне обладнання</b>				
Стийки баскетбольна СТАЦІОНАРНА (вуличне), ТРИ опори винос до 1250 мм	шт.	2	7 805,00	15 610,00
Антивандальні Футбольні ворота	шт.	2	7 535,00	15 070,00
Стийка для волейболу та тенісу	шт.	2	4 000,00	8 000,00
<b>Всього</b>				<b>38 680,00</b>
<b>Огорожа</b>				
"Секція Дуос Н1.03 + Н2.03 L2.5 яч.200x50-5.0x4.0x5.0 Zn + ППЛ, Стовп Дуос L4.0 (2,03 + 1,03) 60x80x2,0 Ц.Г. + ППЛ RAL6005, Комплект кріплення Дуос 60x80 Zn + RAL6005, Калитка Дуос Н2,03 L1,0 яч.200x50-5.0x4.0x5.0 Zn + ППЛ RAL6005 - "" F Lock "", Комплект кріплення Дуос 60x80 Zn + RAL6005 + монтаж "	м	92	1094	100 648,00
<b>Всього</b>				<b>100 648,00</b>
<b>Спортивне покриття</b>				
Багатошарове безшовне (наливне) спортивне 10-13 мм <sup>2</sup> , розмітка, матеріал та послуги за роботу				
Багатошарове (двошарове) поліуретанове покриття складається:				
1. лицьовий шар - система товщиною 2-4 мм на основі дрібної фракції 0,5 – 2,0 мм кольорового каучука (кольорових гранул EPDM) та поліуретанового кольорового зв'язуючого, нанесених спеціальною спреї-машиною на перший шар.				
2. основний шар – система товщиною 10-12 мм на основі гумової крихти розміром 2 – 4 мм і поліуретанового зв'язуючого клею (PU binder), готується з використанням спеціалізованого міксеря, після цього з використанням планомата (укладчика) наноситься на тверду підготовлену, оброблену поліуретановою Pu-грунтовкою основу;				
PU binder - поліуретановий сполучний матеріал – однокомпонентний PU сполучний матеріал на основі MDI/MIX TDI, який застигає у вологому навколишньому середовищі.				
Колір прозорий (червоний, зелений та інші). Температура застосування від + 7° С до + 30° С. Час початкової полімеризації від 2 до 48 годин, в залежності від температури та вологості повітря. Повна полімеризація – 7 діб.				
	м <sup>2</sup>	504	740,00	372 960,00
<b>Всього</b>				<b>372 960,00</b>

Всього вартість з ПДВ, грн

829 808,00