

ФОП БОЛЬБУХ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ІПН 3193103484
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р 26007052640232 МФО 320649 М.Київ
тел. 0967705620

Комерційна пропозиція

№	Найменування	Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару	Од. виміру	Кількість	Загальна вартість, грн
1	Супутниковий приймач World Vision Foros Combo T2/S2	<ul style="list-style-type: none"> - Процесор- ALI 3510A -594МГц - Флеш пам'ять – 4МБ - ОЗУ – 512 Мб - Операційна система - пропріетарна - Картоприймач -1 - Дозвіл відео - 1920×1080,1280×720,720×480 - Стандарт DVB – DVB-S, DVB-S2 - Пропорції екрана – 4/3, 16/9 - Підтримка Wi-Fi адаптера – RT3070, RT5370 - Підтримка протоколу DiseqC – 1.0./ 1.1/ 1.2/ USALS - Декодування аудіо – AC3 - Підтримка 3G модемів - Кількість USB інтерфейсів - 2 - Підтримка інтернет сервісів – Youtube, IPTV - Живлення – зовнішній БЖ 12В/1А 	шт	1	650,00
2	Конвертор кругової поляризації GT-TCIR40M Circular Twin LNB	<ul style="list-style-type: none"> - вхідна смуга частот – 11.7-12.7ГГц - вихідна смуга частот – 950-2000МГц - частота гетеродину – 10.75 ГГц - стабільність гетеродину - +/- 1МГц макс - підсилення – 57-61 дБ - коефіцієнт шуму – 0.1 дБ - крос- поляризаційна розв'язка – 25дБ - вихідний тип конектора – 75Ом F-тип 	шт	1	600,00

3	Конвертор GT-T40D серія Diamond Line, TWIN	<ul style="list-style-type: none"> - вхідна смуга частот – 10.7-12.75ГГц - вихідна смуга частот – 950-2150МГц - частота гетеродину – 9.75/10.6 ГГц - стабільність гетеродину - +/- 1МГц макс - підсилення – 63-67 дБ - коефіцієнт шуму – 0.1 дБ - крос- поляризаційна розв'язка – 25дБ - вихідний тип конектора – 75Ом F-тип 	шт	1	800,00
4	Мультифід	Тримач другого конвертера для антен Варіант (Харків) і МАВО з металевої трубкою	шт	1	150,00
5	Кабель коаксіальний FinMark F660	<ul style="list-style-type: none"> - хвильовий опір – 75 Ом - діаметр центрального провідника – 1.02 мм - відсоток екрану – 60% - матеріал зовнішнього діелектрика – ПВХ - загасання на частоті 1000МГц – 21.5дБ/100м 	м	100	600,00
6	Металевий кронштейн настінний	Відстань від стіни до хомута антени – 300-450мм	шт	1	175,00
7	Перемикач DiSEqC 2.0 SF-8501 4x1	<ul style="list-style-type: none"> - DiSEqC 4x1 комутатор на 4 входа 1 вихід - смуга частот – 950-2400МГц - протокол – DiSEqC 2.0 	шт	1	70,00

8	Антенa супутникова Варіант 0.95см	Тип антени: Офсетна Діаметр антени, мм: 950x882 Ефективний розмір дзеркала: 910x842 Матеріал дзеркала: Сталь Товщина матеріалу, мм: 0.70 Покриття матеріалу: Порошкова фарба Фокусна відстань (F), мм: 560	шт	1	700,00
9	Wi-Fi адаптер	- Чіпсет RTL5370 - Підсилення антени – 2дБ	шт	1	230,00
10	F - конектор для коаксіального кабелю	- Діаметр кабелю – 6мм - Матеріал конектора - латунь	шт	100	300,00
11	Монтажні роботи				1500,00
Всього:					5775,00

ФОП



Большух О.М.