

Список необхідного обладнання для столярної майстерні ДПТНЗ ДВПУБ				
№	Назва	кількість	Вартість в грн. за од.	Вартість в грн.
1	Верстат рейсмусовий RA-630	1	109457	109457
2	Верстати стругальні FS-400	1	107451	107451
3	Верстат фрезерний по дереву TFS-100/30 Верстати деревообробні	1	79606	79606
4	Верстат фрезерний по дереву TFS-90/30 Верстати деревообробні	1	64244	64244
5	Довбальний верстат PDS-140	1	34915	34915
6	Свердлильний різьбонарізний верстат PROMA BZ-25B/400	1	37708	37708
7	PKS-315P кругло пильний верстат для повздовжнього та поперечного розкрою деревини	1	92176	92176
8	PKS-315S круглопильний верстат для поперечного і поздовжнього розпилювання деревини	1	19273	19273
9	Стрічкова пила по дереву PROMA PP-350E	1	26256	26256
10	Токарний верстат по дереву MC 1500	1	54155	54155
11	Токарний верстат по дереву Zenitech MC 1018 VD (Vario)	1	10602	10602
12	Торцювальна пила HOLZSTAR KGZ 305E	1	8223	8223
13	Лобзиковий верстат (лобзик) по дереву Holzstar DKS 530 Vario	1	10573	10573
14	Верстат стрічковий шліфувальний (PROMA) BP-152P	1	25977	25977
15	Стружкопилосос CORMAK FM 300 Стружкоотсос	2	11000	22000
16	OP-2200 Стружкопилосос Прома (PROMA)	3	17585	52755
		Вартість разом 755371 грн.		

**Характеристики та вартість верстатів розміщені на сайті
<https://ptk.in.ua/ua/BKN-1500.php>**

Верстат рейсмусовий RA-630



Ціна: **109 457** грн.

Напруга живлення	380 В
Споживана потужність	7 500 Вт
Максимальна ширина стругання	630мм
Максимальна товщина стругання	200мм
Мінімальна товщина стругання	8мм
Мінімальна довжина стругання	220мм
Швидкість подачі	8,10-12м/хв
Максимальна глибина стругання	5мм
Швидкість валу	4800 об/хв
Кількість лез	4
Діаметр валу	105мм
Загальні розміри	1080x830x1280мм
Вага	553кг

Чотири вертикальні направляючі забезпечують точність і стійкість при установці рейсмусового столу по висоті.

Вал з чотирма ножами забезпечує високу якість оброблюваних поверхонь

Верстати стругальні FS-400



Ціна: **107 451** грн.

Напруга живлення	380 В
Споживана потужність	3 000 Вт
Максимальная ширина строгания	400мм
Максимальна глибина стругання	5мм
Швидкість обертання вала	5000об/хв
швидкість двигуна	2880 об/хв
Загальна довжина робочого столу	2500мм
Кількість ножів	4
Загальні розміри	2500x810x1050мм
Вага нетто	440кг

Верстат фрезерний по дереву TFS-100/30

Верстати деревообробні



Ціна: **79 606** грн.

Напруга живлення	400 В
споживана потужність	2 800 Вт
Оберти двигуна	2 800 об/хв
обороти шпинделя	1 800, 3 000, 6 000, 9 000 об/хв
Діаметр шпинделя	30 мм
хід шпинделя	100 мм
довжина шпинделя	100 мм
Діаметр отвору в столі	185 мм
Максимальний діаметр інструмента під столом	180 мм
Максимальний діаметр інструмента над столом	200 мм
нахил шпинделя	-5° +30°
Розмір столу	640x710 мм
Висота столу	910 мм
Розмір рухомого столу	605x480 мм
довжина ходу	830 мм
Діаметр кільця столу	190, 135, 100, 80 мм
Діаметр витяжки	100 мм
розміри верстата	910x1210x1 250 мм
вага	198 кг

Верстат фрезерний по дереву TFS-90/30

Верстати деревообробні



Ціна: **64 244** грн.

Напруга живлення	400 В
споживана потужність	2 200 Вт
Оберти двигуна	2 800 об/хв
обероти шпинделя	3 500, 7 000 об/хв
Діаметр шпинделя	30 мм
хід шпинделя	90 мм
довжина шпинделя	95 мм
Діаметр отвору в столі	105 мм
Максимальний діаметр інструмента під столом	100 мм
Максимальний діаметр інструмента над столом	200 мм
нахил шпинделя	-
Розмір столу	695x555 мм
Висота столу	845 мм
Розмір рухомого столу	320x220 мм
довжина ходу	560 мм
Діаметр кільця столу	120 мм
Діаметр витяжки	100 мм
розміри верстата	760x609x1 140 мм
вага	195 кг

Довбальний верстат PDS-140



Ціна: **34 915** грн.

потужність двигуна	2200Вт
швидкість шпинделя	2860об/хв
Макс.діаметр інструменту	16мм
Макс. хід столу	140 мм
Макс. поздовжній рух столу	290мм
Макс. поперечний рух столу	140мм
розмір столу	500x210 мм
розміри верстата	650x900x1060 мм
вага	97кг

Свердильний різьбонарізний верстат PROMA BZ-25B/400



Ціна: **37 708** грн.

Технічні характеристики
напряга живлення

400 В

споживана потужність

1100 Вт

Макс діаметр свердління

25 мм

Нарізка різьби до

M14

Хід шпинделя

125 мм

Видалення шпинделя від стійки

240 мм

Видалення шпинделя від основи

630 мм

Видалення шпинделя від столу
нахил столу

367мм
±45°

Конус шпинделя

Mk III

зміна оборотів

клиновим ремнем

діапазон обертів

290-2150 об/хв

число швидкостей

5

діапазон автоподачі

-

Сходінки автоподачі

-

Діаметр стійки

85 мм

розмір столу

280x300 мм

розмір основи

590x375 мм

Загальна висота

1127 мм

вага

140 кг

PKS-315P кругло пильний верстат для повздовжнього та поперечного розкрою деревини



Цена: **92 176** грн.

Технічні характеристики

Напруга живлення	400 В
Споживана потужність	3000 Вт
Обороти	4000 об/хв
Розміри диска	315x30 мм
Постачається в комплекті з дисками	да
Робоча висота	860 мм
Хід диска	-
Розмір стола	1480x800 мм
Пересувна каретка	500x480 мм
Розмір додаткового стола	600x530
Довжина переміщення	1660 мм
Висувні лінійки	1500 мм
Максимальний пропил при 90°	100 мм
Максимальний пропил при 45°	75 мм
Кут установки диска	0-45°
Кут установки основного упора	+/- 45°
Розміри	2310x2100x1100 мм
Вага	260 кг

PKS-315S круглопильний верстат для поперечного і поздовжнього розпилювання деревини



Ціна: **19 273** грн.

напруга живлення	380 В
споживана потужність	2475 Вт
обороти	2800 об/хв
Розмір диска	315х30 мм
Поставляється в комплекті з дисками	так
робоча висота	820 мм
хід диска	-
Розмір столу	550х800 мм
пересувна каретка	230х230 мм
Розмір додаткового столу	550х800 мм
довжина пересування	970 мм
висування лінійки	-
Максимальний пропил при 90°	90 мм
Максимальний пропил при 45°	50 мм
Кут установки диска	0-45°
Кут установки основного упору	-
Розмір	940х2000х1000 мм
вага	44 кг

Стрічкова пила по дереву ПРОМА PP-350E



Ціна: **26 256** грн.

напруга живлення	230 В
споживана потужність	1000 Вт
швидкість різання	440/900 м/хв
число швидкостей	2
Діаметр барабанів	350 мм
Макс. пропили при 90°	200 мм
довжина стрічки	2490 мм
Виліт	340 мм
розмір столу	540x400 мм
Кут установки столу	0-45°
Висота без підставки	1150 мм
Загальна висота з підставкою	1680 мм
Патрубок для підключення до витяжки	да
Вага без підставки	65 кг
Вага з підставкою	78 кг
розмір упаковки	1210x380x520 мм

Токарний верстат по дереву МС 1500



Ціна: **54 155** грн.

Технічні характеристики

напруга живлення	-- В
Споживана потужність	1500 Вт
довжина обточування (РМЦ)	1500 мм
Діаметр обточування	420 мм
швидкість обертання	2800/1950/1000/500 об/хв
різьба шпинделя	M33 x 3,5
Хід пінолі задньої бабки	100 мм
глибина копіювання	45 мм
Вага нетто / вага брутто	228/256 кг
розмір упаковки	2330x505x1320 мм

Копіювальний пристрій

Велика полиця для інструменту

Великий подручник з можливістю швидкого фіксування та безступінчастого регулювання висоти

Точний шпиндельний вузол

сучасний дизайн

Комплект поставки

Копіювальний пристрій

Планшайба 220 мм

Гвинтовий патронник

4-зубчастий кулачковий патрон

Свердлильний патрон 3-16 мм

Вмонтоване фіксуючий пристрій головного шпинделя
люнет

Токарний верстат по дереву Zenitech MC 1018 VD (Vario)



Ціна: **10 602** грн.

напруга живлення	220 В
Споживана потужність	370 Вт
обороти	650-3800 об/хв
Конус шпинделя	Морзе 2
конус пінолі	Морзе 2
Макс. довжина обробки	430 мм
Макс. діаметр обробки	250 мм
Маса	34 кг
розмір упаковки	840x430x300 мм

Даний верстат виготовлений з чавуну, він має потужний універсальний двигун з електронним управлінням швидкості, яке забезпечує максимальний обертовий момент на всіх швидкостях

Невисока швидкість шпинделя призначена для обробки великих заготовок

Висока швидкість шпинделя забезпечує тонку обробку заготовки

Швидкість шпинделя від 650 об / хв до 3800 об / хв.

На верстаті встановлений цифровий екран, на якому відображається швидкість шпинделя

Торцювальна пила HOLZSTAR KGZ 305E



Ціна: **8 223** грн.

Технічні характеристики

Напруга живлення	220В
номінальна потужність	2000Вт
Частота обертання на полотном ходу	4500об/мин
Розмір пильного диска	305мм
Пиляння поперечне 90°х90°	100х340мм
Пиляння косе 45°	100х240мм
Пиляння під нахилом 45°	100х240мм
Пиляння комбіноване 45°х45°	40х240мм
Вага	23кг
Розміри	835 x 570 x 790мм