

Коммерческое предложение на экран 5,76 x 3,84 метров, SMD, P5 (внутренней установки)

П.1	Параметры экрана				
Спецификации модуля					
1	Питч	5 мм			
2	Тип светодиода	SMD 3528			
3	Фактич. Размер модуля	320мм x 160мм x 19мм			
4	Разрешение модуля	64 x 32 = 2048 точек			
5	Вес модуля	0.48 ±0.01 кг			
6	Потребляемая мощность	≤ 34 Вт			
Параметры экрана					
1	Габаритный размер	5,84м (Ш) * 3,92м (В) = 22,8928 м2			
	Размер поля экрана	5,76м (Ш) * 3,84м (В) = 22,1184м2			
2	Разрешение экрана	1152 * 768 = 663552 точек			
3	Кол-во модулей (ШxВ)	18 (Ш) * 24(В) = 432			
5	Яркость	≥ 2000 Кд/м2			
6	Степень защиты	IP33			
7	Опимальное расстояние для просмотра	≥5 м			
8	Метод управления	1/16 сканирования			
9	Угол обзора	Горизонтальный 140° Вертикальный 130°			
10	Контроль яркости	Красный, Зеленый и Син. 12 - 14 бит/Каждый			
11	Кол-во Цветов	≥24000			
12	Частота обновления	≥1920Hz			
13	Частота кадров	≥30			
14	Напряжение питания	AC220V/50Hz or AC110V/60Hz			
15	Коэффициент дефектности	≤0.001			
16	Модульное рассеивание мощности	≤580W/м² (пиковое)			
17	Блоки питания	5V, 200Вт. (безвентиляторные)			
18	Срок гарантии	1 год.			
19	Срок службы	≥100,000 часов (50% brightness)			
20	Влажность окружающей среды	10%~90%			
21	Температур окружающей среды	-20°C~40°C			
22	Система управления	HDPlayer			
23	Операционная система	Windows 7/10			
25	Инсталляция	фиксированная установка (на подвесе к балке)			
ОБОРУДОВАНИЕ					
	Наименования	Тип	К-во	стоимость	сумма
1	LED Модуль	Внутренний 1,92 x0,64 p5 RGB SMD	18	40470,00	728460,00
3	Контроллер	HD A6	1	14540,00	14540,00
4	Видеопроцессор	VP210	1	6900,00	6900,00
5	Шасси экрана	5,76 x 3,84	1	28300,00	28300,00
9	Работы	Монтаж и наладка	1	18600,00	18600,00
10	Несущая конструкция	Предоставляется Заказчиком		0	0,00
П.2	Цена (в гривнах Украины)				796800,00

